








TUBI PER ACQUA

AIR/10NL		Tubo in gomma long length idoneo per mandata di acqua, fluidi inerti e aria. - <i>Long length rubber hose suitable for delivery of water, non corrosive fluids and air.</i> Temp.: -30°C +80°C. - I.D.: 5 - 25 mm - W.P. 10 BAR.
INDUPOMP/10		Tubo in gomma cord idoneo per mandata di acqua, liquidi non corrosivi, aria. - <i>Softwall rubber hose suitable for delivery of water and non corrosive fluids.</i> Temp.: -30°C +80°C. - I.D.: 25 - 102 mm - W.P. 10 BAR.
FLATPOMP/10		Tubo in gomma cord leggero ed appiattibile idoneo per scarico di acque sporche e industriali. - <i>Softwall light and flat rubber hose suitable for discharge of industrial and waste water.</i> Temp.: -30°C +80°C. - I.D.: 30 - 254 mm - W.P. 10 BAR.
FLATPOMP/18		Tubo in gomma cord per mandata di acqua, fertilizzanti e fluidi non corrosivi. - <i>Softwall rubber hose suitable for delivery of water and non corrosive fluids.</i> Temp.: -30°C +80°C. - I.D.: 50 - 152 mm - W.P. 18 BAR.
FLATPOMP/B		Tubo in pvc a struttura appiattibile per mandata a pressione di acqua e fluidi in genere. - <i>Softwall light and flat pvc hose suitable for delivery of water and liquids.</i> Temp.: -10°C +60°C. - I.D.: 25 - 203 mm - W.P.: 5.5 - 8 BAR.
AGRIPOMP/SP10L		Tubo in gomma spiralato liscio idoneo per aspirazione e mandata di acqua e liquidi non corrosivi. - <i>Hardwall smooth cover rubber hose suitable for suction and delivery of water and non corrosive fluids.</i> Temp.: -30°C +80°C. - I.D.: 19 - 203 mm - W.P. 10 BAR.
ALIMPOMP/TR		Tubo in pvc con spirale acciaio. - <i>Steel wire pvc hose.</i> Temp.: -10°C +60°C. - I.D.: 10 - 102 mm - W.P. 2 - 7 BAR.
SPURPOMP/V		Tubo in pvc con spirale pvc idoneo per aspirazione e mandata di liquidi nel settore agricolo, per spurghi di fognature e pozzi neri. - <i>Pvc wire pvc hose suitable for suction and delivery of liquids for heavy duty applications where an extremely flexibility is required.</i> Temp.: -25°C +60°C. - I.D.: 50 - 150 mm - W.P. 2 - 5 BAR.
FLEXPOMP/GR		Tubo in pvc con spirale in pvc idoneo per passaggio di liquidi, fanghi e materiali abrasivi non secchi. - <i>Pvc wire pvc hose suitable for loading of liquids, slurries and no dry bulk material.</i> Temp.: -25°C +60°C. - I.D.: 76 - 152 mm - W.P. 3 - 6.5 BAR.
IRRORSPIR/BL		Tubo in pvc con spirale in pvc idoneo per passaggio di acqua, liquidi, pesticidi e fertilizzanti. - <i>Pvc wire pvc hose suitable for delivery of water, liquids, pesticides and fertilizers.</i> Temp.: -25°C +60°C. - I.D.: 25 - 50 mm - W.P.: 5 - 9 BAR.
ALIMPOMP/NE		Tubo in pvc con spirale acciaio impiegato per lo scarico dell'acqua nelle macchine da caffè. - <i>Steel wire pvc hose used for water discharge in coffee machines.</i> Temp.: -10°C +60°C. - I.D.: 13 mm - W.P. 7 BAR.
AIR - FLEX/N		Tubo in pvc con spirale pvc idoneo per convogliamenti di liquidi inerti senza pressione ove sia richiesto un tubo leggero e flessibile. - <i>Pvc wire pvc hose suitable for discharge of inert liquids where a light and flexible hose is required.</i> Temp.: -10°C +60°C. - I.D.: 14 - 38 mm.
TT/ANTIGELO/V		Tubo in pvc trafilato idoneo per passaggio di acqua per servizi di lavaggio. - <i>One-layer pvc hose for wash down services.</i> Temp.: -5°C +60°C. - I.D.: 12 - 50 mm.
LAVTUB/INDUSTRIAL		Tubo in pvc retinato antitorsione atossico idoneo per lavaggio e irrigazione. - <i>Netted PVC hose anti-torsion no toxic suitable for wash down services.</i> Temp.: -10°C +60°C. - I.D.: 12 - 25 mm - W.P.: 7 - 9 BAR.

TUBI PER ACQUA

TEXIL/B
TEXIL/R
TEXIL/N



Tubo in pvc retinato idoneo per mandata di acqua impiegato per la costruzione di torce. - *Netted pvc hose for delivery of water suitable for welding torches.*
Temp.: -5°C +60°C. - I.D.: 4 - 10 mm - W.P. 10 BAR.

IRRORPOMP/20-40-80



Tubo in pvc retinato idoneo per irrorazione agricola con insetticidi, pesticidi e liquidi a pressione. - *Netted pvc hose suitable for agricultural spraying with insecticides, pesticides and pressurised liquids.*
Temp.: -10°C +60°C. - I.D.: 8 - 25 mm - W.P. 20 - 80 BAR.

ESTINTORI/20NL



Tubo in pvc retinato idoneo per passaggio di schiume e gas autoestinguenti a corredo di estintori. - *Netted pvc hose suitable for delivery of self-extinguishing foams and gases on extinguisher equipments.*
Temp.: -10°C +60°C. - I.D.: 13 - 19 mm - W.P. 20 BAR.

ESTINTORI/20NL



Tubo in gomma long length idoneo per passaggio di schiume e gas autoestinguenti a corredo di estintori. - *Long length rubber hose suitable for delivery of self-extinguishing foams and gases on extinguisher equipments.*
Temp.: -30°C +80°C. - I.D.: 10 - 19 mm - W.P. 20 BAR.

FIREPOMP/100



Tubo in pvc idoneo per mandata fluidi e schiume antincendio. *Pvc hose suitable for self-extinguishing foams and fluids delivery, used on fire engine reels.*
Temp.: -10°C +60°C. - I.D.: 10 - 13 mm - W.P. 100 BAR.

CORTUB/10 A0N



Per mandata di acqua, fertilizzanti e fluidi non corrosivi. P.E. 10 bar.

FANGO/10 20N



Appiattibile per mandata di acqua e fluidi non corrosivi. P.E. 10 bar.

IRRIGUO/15 80N



Per mandata di acqua, fertilizzanti e fluidi non corrosivi. Struttura semi appiattibile per impianti di irrigazione. P.E. 15 bar.

RIVOLO/10 10N



Per mandata di acqua, fertilizzanti e fluidi non corrosivi. Struttura adatta per impieghi gravosi. P.E. 10 bar.

RIVOLO/SPL10 10N



Per aspirazione e mandata di acqua e fluidi non corrosivi. Struttura adatta per impieghi gravosi. P.E. 10 bar.

SI/2321/10 60N



Per aspirazione e mandata di acqua e fluidi non corrosivi. P.E. 10 bar.

SI/2311/3 70N



Per aspirazione e mandata di acqua e fluidi non corrosivi. Copertura ondulata, con manicotti alle estremità. P.E. 3 bar.