TEC-FLUID
QUALITY & SERVICE

TUBI PER ACQUA CALDA E VAPORE

RADIATORE		**Tubo in gomma cord** idoneo per passaggio di acqua calda mista a liquidi antigelo. - ***Softwall rubber hose*** *suitable for conveying hot water mixed with cooling liquids.* Norma di riferimento: DIN 73411-79 **Temp.:** -40°C +120°C. - **I.D.:** 18 - 100 mm - **W.P.:** 4 BAR.
RADIOFLEX		**Tubo in gomma spiralato grecato** idoneo per mandata di acqua calda e liquidi antigelo nei sistemi di raffreddamento dei motori. - ***Hardwall square corrugated cover rubber hose*** *suitable for conveying hot water and anti-freeze liquids in engines cooling systems.* **Temp.:** -40°C +120°C. - **I.D.:** 16 - 60 mm - **W.P.** 4 BAR.
HOT WATER/6NL		**Tubo in gomma long length** idoneo per mandata di acqua calda e liquidi antigelo. - ***Long length rubber hose*** *suitable for delivery of hot water and anti-freeze liquids.* **Temp.:** -40°C +100°C. - **I.D.:** 15 mm - **W.P.** 6 BAR.
HOT WATER/10NL		**Tubo in gomma long length** idoneo per mandata di acqua calda e liquidi antigelo. - ***Long length rubber hose*** *suitable for delivery of hot water and anti-freeze liquids.* **Temp.:** -40°C +100°C. - **I.D.:** 8 - 25 - **W.P.** 10 BAR.
HOT WATER/12O		**Tubo in gomma cord** idoneo per mandata di acqua calda frammista a vapore e di fluidi non corrosivi caldi. - ***Softwall rubber hose*** *suitable for hot water and non corrosive hot fluids and steam mix.* **Temp.:** -40°C +120°C. - **I.D.:** 12 - 60 mm - **W.P.** 10 BAR.
SEA WATER/SP1OL		**Tubo in gomma spiralato liscio** idoneo per aspirazione e mandata di acqua calda e acqua di mare. - ***Hardwall smooth cover rubber hose*** *suitable for suction and delivery of hot water and sea water.* **Temp.:** -40°C +120°C. - **I.D.:** 16 - 51 mm - **W.P.** 10 BAR.
STEAM/17O		**Tubo in gomma cord** idoneo per mandata di vapore saturo fino ad una pressione massima di 6 bar - ***Softwall rubber hose*** *suitable for saturated steam up to maximum working pressure of 6 bar.* **Temp.:** -40°C +165°C. - **I.D.:** 10 - 60 mm - **W.P.** 6 BAR.
STEAM/CM/21O/R		**Tubo in gomma cord metallico** idoneo per mandata di vapore saturo per servizi gravosi. - ***Steel cord rubber hose*** *suitable for heavy duty saturated steam.* **Temp.:** -40°C +206°C. - **I.D.:** 10 - 76 mm - **W.P.** 17 BAR.
STEAM/AL		**Tubo in gomma cord** idoneo per mandata di acqua calda mista a vapore in impieghi che richiedono atossicità. Idoneo a sterilizzazione a vapore. - ***Softwall rubber hose*** *suitable for hot water and steam mix used where an atoxic hose is required. Suitable to scald with steam.* Norma di riferimento: FDA **Temp.:** -40°C +120°C. - **I.D.:** 13 - 25 mm - **W.P.** 10 BAR.
ISOLCORD/10B		**Tubo in gomma cord** idoneo per mandata di acqua di raffreddamento dei trasformatori nei forni ad induzione nell'industria siderurgica. ***Softwall rubber hose*** *suitable for cooling water for transformer of induction furnaces in steel industries.* **Temp.:** -40°C +120°C. - **I.D.:** 8 - 32 mm - **W.P.** 10 BAR.

TEC-FLUID S.R.L.
43044 LEMIGNANO DI COLLECCHIO (PARMA) – Via Maestri del Lavoro, 4/B
Cod. Fisc. / P.ta IVA: 02743900348 – Web: www.tec-fluid.it

TEC-FLUID

QUALITY & SERVICE

TUBI PER ACQUA CALDA E VAPORE

ISOLCORD/20W/FV

Tubo in gomma cord isolante con fibra di vetro, idoneo per raffreddamento forni nell'industria siderurgica. - ***Glassfiber insulating softwall rubber hose*** *suitable for cooling of furnaces in steel industries.*
Temp.: -40°C +120°C. - **I.D.:** 13 - 50 mm - **W.P.** 20 BAR.

TORCH/6NL

Tubo in gomma rinforzato usato come flessibile per la costruzione di torce. Isolamento elettrico oltre 5.000 volt. - ***Reinforced long length rubber hose*** *suitable for welding torches. Electrical insulation over 5.000 volt.*
Temp.: -30°C +100°C. - **I.D.:** 8 - 10 mm - **W.P.** 6 BAR.

WATERTREC/TTISOL

Tubo in gomma trecciato in polipropilene per la costruzione di torce. Isolamento elettrico oltre 10.000 volt. - ***Polypropylene braided rubber hose*** *used for welding torches. Electrical insulation over 10.000 volt.*
Temp.: -35°C +100°C. - **I.D.:** 4 - 10 mm - **W.P.** 6 BAR.

TT/EPDM/ZINC

Tubo in gomma trecciato in acciaio zincato idoneo per mandata di acqua calda e liquidi non corrosivi. - ***Galvanized steel wire braided one-layer rubber hose*** *suitable for hot water and non corrosive liquids.*
Temp.: -30°C +100°C. - **I.D.:** 10 - 51 mm - **W.P.** 10 - 25 BAR.

TT/PTFE/INOX

Trafilato in P.T.F.E. trecciato in acciaio inox idoneo per impianti idraulici, circuiti di lubrificazione, passaggio carburanti e vapori ad alta temperatura. - ***Stainless wire braided one-layer P.T.F.E hose*** *suitable for hydraulic and lubrificant system, fuel and steam high temperature delivery.*
Temp.: -70°C +260°C. - **I.D.:** 3.2 - 25 mm - **W.P.** 65 - 250 BAR.

IDRORAD/3 20N

Per mandata acqua e glicole negli impianti di raffreddamento.
PE. 3 bar. Temperatura: -30 °C +100 °C.

IDROTHERM/10 10N

Per mandata di acqua calda frammista a vapore e fluidi caldi non corrosivi.
PE. 10 bar. Temperatura: -40 °C +120 °C.

VAP/170 80N

Per mandata di vapore per operazioni di pulizia, sterilizzazione e lavaggi in genere.
P.E. 7 bar. Temperatura -40 °C +170 °C.

VAP/170 83B

Per mandata di vapore nell'industria alimentare e nelle cartiere. P.E. 6 bar.
Temperatura -40 °C +164 °C. Rispondente agli **standard F.D.A.**

VAP/170 86B

Per mandata di vapore nell'industria alimentare e nelle cartiere. P.E. 6 bar.
Temperatura -40 °C +164 °C. Conforme alle norme **BfR XXI cat.2**.
Rispondente agli **standard F.D.A.**

MAINE 60R

Per mandata di vapore saturo a 17 bar (206 °C) e per punte di vapore surriscaldato (232 °C). Conforme alle norme **BS 5342 type 2A.** Temperatura: -40 °C +232 °C.

SATURVAP/232 90N



Per mandata di vapore saturo a 17 bar (206 °C) e per punte di vapore surriscaldato (232 °C). Conforme alle norme **BS 5342 type 2A.** Temperatura: -40 °C +232 °C.

IDRORAD/6NL 73N

Tubo long length per mandata di acqua e glicole nei circuiti di raffreddamento degli autoveicoli. P.E. 6 bar. Temperatura: -30 °C +100 °C.

IDROFLEX 18N

Tubo estremamente flessibile per aspirazione e mandata di acqua calda e glicole nei sistemi di raffreddamento. P.E. 6 bar. Temperatura: -40 °C +120 °C.

VIBROFLEX/A 40N

Per aspirazione e mandata di acqua calda, soluzioni acide e basiche.
Temperatura: -40 °C +120 °C.

TEC-FLUID S.R.L.
43044 LEMIGNANO DI COLLECCHIO (PARMA) – Via Maestri del Lavoro, 4/B
Cod. Fisc. / P.ta IVA: 02743900348 – Web: www.tec-fluid.it