

# PROMOZIONE HB REWIND CONTROL

**OGGI GLI AVVOLGITUBO AUTOMATICI  
HANNO UNA SICUREZZA IN PIU'**

HB REWIND CONTROL è il nuovo dispositivo di sicurezza brevettato che assicura il riavvolgimento del tubo a velocità controllata e costante.

Applicabile a tutti i nuovi avvolgitubo automatici Flexbimec, il dispositivo aumenta il livello di sicurezza negli ambienti operativi in cui un ritorno incontrollato del tubo può essere causa di pericolo per gli operatori e di rischio danneggiamento alle attrezzature e ai veicoli circostanti.

Grazie allo speciale circuito idraulico HB REWIND CONTROL è possibile regolare con facilità la velocità di riavvolgimento della molla automatica adeguandola al carico di lavoro richiesto

**NUOVO SISTEMA  
BREVETTATO  
DI RIAVVOLGIMENTO  
A VELOCITA'  
CONTROLLATA  
E COSTANTE.**



**CARATTERISTICHE TECNICHE**  
SISTEMA IDRAULICO HB REWIND CONTROL:  
COPPIA DELLA MOLLA 0-60 Nm  
PRESSIONE IDRAULICA INTERNA DEL CIRCUITO 0-130bar  
VELOCITA' DI RIAVVOLGIMENTO 0,5-5 m/sec  
DIMENSIONI 80X25X120mm

GUARDA IL VIDEO SUL NOSTRO SITO INTERNET  
[www.tec-fluid.it](http://www.tec-fluid.it)  
NEL SETTORE DEDICATO ALLE  
PROMOZIONI 2015

**Per la Massima Sicurezza  
nell'ambiente di lavoro, scegli  
l'avvolgitubo automatico con  
sistema idraulico HB REWIND  
CONTROL per maggiori dettagli  
contatta il nostro Agente di Zona**

