



TELEPRESSOSTATO TRIFASE CON ATTACCO 3/8 E 3 VIE DA 1/4 E RELÈ TERMICO
PRESSURE SWITCH

CODICE CODE	A/h	V 230/50	V 400/50	€ pcs
1255TL	4÷6,3	HP 2	HP 2÷3	
1256TL	6÷10	HP 2,5	HP 3÷4	
1257TL	10÷16	HP 3	HP 5,5÷7,5	
1258TL	16÷20	HP 4	HP 10	



PRESSOSTATO BIPOLARE
SINGLE PHASE PRESSURE SWITCH

CODICE CODE	DESCRIZ. DESCRIPT.	€ pcs
1251	1 Via/Way Pulsante/Switch	
1252	4 Vie/Ways Pulsante/Switch	



PRESSOSTATO TRIPOLARE
THREE PHASE PRESSURE SWITCH

CODICE CODE	DESCRIZ. DESCRIPT.	€ pcs
1253	1 Via/Way Pulsante/Switch	
1254	4 Vie/Ways Pulsante/Switch	



PRESSOSTATI REGOLABILI NA-NC-250V 6A
NA-NC-250V 6A PRESSURE SWITCH

CODICE CODE	MISURA SECTION	€ pcs
31520	1/8 1÷10	
31521	1/4 1÷10	
31200	1/8 0,2÷2	
31210	1/4 0,2÷2	
31220	1/4 vapore	
CAP10	protezione	



VALVOLA DI SICUREZZA LIBERA
SECURITY VALVE WITH FREE SETTING

CODICE CODE	MISURA SECTION	€ pcs
1121	1/4	
1122	3/8	
1123	1/2	
1124	3/4	
1125	1"	



VALVOLA OMOLOGATA CEE 97/23 Ped
CEE 97/23 Ped SECURITY VALVE

CODICE CODE	MISURA SECTION	€ pcs
1121OM	1/4	
1122OM	3/8	
1123OM	1/2	
1124OM	3/4	
1125OM	1"	



11 BAR

VALVOLA DI SICUREZZA TARATA
SECURITY VALVE SETTING AND LOCKED

CODICE CODE	MISURA SECTION	€ pcs
1121T	1/4	
1122T	3/8	
1123T	1/2	
1124T	3/4	
1125T	1"	



TUBI IN GOMMA
RUBBER HOSES

CODICE CODE	MT.	MISURA SECTION	€ pcs
TGCOM4	1,5	1/2	
TGCOM5	1,5	3/4	
TGCOM6	1,5	1"	
TGCOM7	1,5	1" 1/4	



DISGIUNTORE PER COMPRESSORI
STAND BY FOR COMPRESSORS

CODICE CODE	MISURA SECTION	€ pcs
DS54601	3/8	
DS54602	1/2	
DS54603	3/4	

ELETTROVALVOLA SERVOCOMANDATA A 2/2 VIE N. CHIUSA VALVE

CODICE CODE	MISURA SECTION	Ø mm. OUT. INS.	PORTATA (l./min.)	BAR Min. Max.	€ pcs
B203DBZC	1/4	13	26	0,3+16	
B204DBZC	3/8	13	55	0,3+16	
B205DBZC	1/2	13	63	0,3+16	
B206DBXC	3/4	21	90	0,3+16	
B222DBYC	1"	25	216	0,3+16	



**SILENZIATORI
SILENCERS**

CODICE CODE	MISURA SECTION	€ pcs
S314	SHP1"R	
S316	SHP1 1/2"R	
S318	SHP2"R	



**BOBINE PER B203-B206
BOBINE**

CODICE CODE	TIPO TYPE	€ pcs
BB2150	12/cc	
BB2250	24/cc	
BB2200	24/50	
BB2400	110/50	
BB2600	230/50	
C182	connettore	



**VALVOLA DI SICUREZZA PRESSE
PRESS SAFETY VALVE**

CODICE CODE	ATTACCHI A	CONTACOLPI P	R	BAR Min. Max.	TENSIONE TENSION	€ pcs
E314	1/2	1/2	1"	2 8	24/50=01	
E315	3/4	1/2	1"	2 8	110/50=02	
E316	1"	3/4	1 1/2"	2 8	230/50=03	
E318	1 1/2"	1"	2"	2,5 8	24DC=04	



**VALVOLA DI SEZIONAMENTO
SHUT-OFF VALVE**

CODICE CODE	MISURA SECTION	PORTATA 6.3 BAR FLOW 6,3 BAR	€ pcs
SVM34E15	3/4	2.800 Nl/min	
SVM01E15	1"	8.000 Nl/min	

Disponibile con pilotaggio elettrico a Norme CNOMO (Versione E15) o ad azionamento pneumatico (Versione PP): da ordinarsi separatamente. - Connessioni di scarico G1/4 BPS. - Pressione minima ammessa: 3 Bar (40 Psi). - Pressione massima di ingresso: 10 Bar (145 Psi).

Available with CNOMO standards remote-electric control (E15 version) or remote pneumatic control (PP version): to be ordered separately. - Discharge connection G1/4 BPS. - Minimum pressure admitted: 3 Bar (40 Psi). - Maximum working pressure: 10 Bar (145 Psi).



**AVVIATORE PROGRESSIVO
SLOW START VALVE**

CODICE CODE	MISURA SECTION	PORTATA 6.3 BAR FLOW 6,3 BAR	€ pcs
AVPM34APC	3/4	2.800 Nl/min	
AVPM01APC	1"	8.000 Nl/min	

Prima che la valvola eroghi la massima pressione disponibile, l'aria viene fatta fluire lentamente nel circuito di valle fino al raggiungimento del 60% circa della pressione a monte. - Connessioni di scarico G1/4 BPS. - L'apposito regolatore di flusso incorporato fissa il tempo della messa in pressione del circuito pneumatico. - Pressione di esercizio: 3 + 10 Bar (40 + 145 Psi).

Before delivering the maximum available pressure, the air is allowed to slowly flow around the downstream circuit until about 60 % of the pressure is reached upstream. - Discharge connection G1/4 BPS. - Use built-in flow governor to establish the pressurizing time. - Operating pressure range: 3 + 10 Bar (40 + 145 Psi).

