

TUBI PER PRODOTTI CHIMICI

CORROSIV/AC 01N		Per mandata di acidi organici ed inorganici anche ad alta concentrazione, sali, basi, chetoni e vernici a base acquosa. Idoneo anche per le tinture dei tessuti. P.E. 10 bar.
CORROSIV/AC 09N		Per mandata di acidi organici ed inorganici anche ad alta concentrazione, sali, basi, chetoni e vernici a base acquosa. Idoneo anche per le tinture dei tessuti. P.E. 16 bar. Conforme alle norme EN 12115 - type Ω/T e copertura resistente alla fiamma secondo le norme TRbF 131 - Teil 2 § 5.5 .
SUPERIOR HBB		Per mandata di acidi, basi, idrocarburi alifatici, aromatici, chetoni, aldeidi ed esteri; idrocarburi clorurati per impieghi saltuari. Adatto per prodotti alimentari, vegetali, animali ed alcoolici. P.E. 16 bar. Sottostrato in UHMWPE . Rispondente agli standard F.D.A.
SUPERIOR/C HDN		Per mandata di acidi, basi, idrocarburi alifatici, aromatici e clorurati, chetoni, aldeidi ed esteri. P.E. 16 bar. Adatto per prodotti alimentari, vegetali, animali ed alcoolici. Sottostrato in UHMWPE . Conforme alle norme EN 12115 - type Ω/T e copertura resistente alla fiamma secondo le norme TRbF 131 - Teil 2 § 5.5 . Rispondente agli standard F.D.A.
CORROSIV/SPAC 01N		Per aspirazione e mandata di acidi organici ed inorganici anche ad alta concentrazione, sali, basi, chetoni e vernici a base acquosa. Idoneo anche per le tinture dei tessuti. P.E. 10 bar.
CORROSIV/SPAC 09N		Per aspirazione e mandata di acidi organici ed inorganici anche ad alta concentrazione, sali, basi, chetoni e vernici a base acquosa. Idoneo anche per le tinture dei tessuti. P.E. 16 bar. Conforme alle norme EN 12115 - type Ω/T e copertura resistente alla fiamma secondo le norme TRbF 131 - Teil 2 § 5.5 .
CORROSIV/SPC10AC 01C		Tubo ad alta flessibilità per aspirazione e mandata di acidi organici ed inorganici anche ad alta concentrazione, sali, basi, chetoni. Particolarmente indicato per scarico di autocisterne. P.E. 10 bar.
CORROSIV/SPL VITON 0VN		Per aspirazione e mandata acidi organici ed inorganici ad alta concentrazione, sali, basi, chetoni ed idrocarburi aromatici e clorurati. P.E. 16 bar.
CORROSIV/SPC10 5QN		Per aspirazione e mandata di acidi organici ed inorganici anche ad alta concentrazione, sali, basi, chetoni. Struttura adatta alla raccordatura con flange UNI PN 10 a semiguscia. P.E. 10 bar. P.S. 30 bar.
HOUMA 31V		Per aspirazione e mandata di acidi, basi, idrocarburi alifatici ed aromatici, chetoni, aldeidi ed esteri. P.E. 15 bar. Sottostrato in XLPE .
SUPERIOR/SPL HBB		Per aspirazione e mandata di acidi, basi, idrocarburi alifatici, aromatici, chetoni, aldeidi ed esteri; idrocarburi clorurati per impieghi saltuari. Adatto per prodotti alimentari, vegetali, animali ed alcoolici. P.E. 16 bar. Sottostrato in UHMWPE . Rispondente agli standard F.D.A.
SUPERIOR/C SPL HDN		Per aspirazione e mandata di acidi, basi, idrocarburi alifatici, aromatici e clorurati, chetoni, aldeidi ed esteri. P.E. 16 bar. Adatto per prodotti alimentari, vegetali, animali ed alcoolici. Sottostrato in UHMWPE . Conforme alle norme EN 12115 - type Ω/T e copertura resistente alla fiamma secondo le norme TRbF 131 - Teil 2 § 5.5 . Rispondente agli standard F.D.A.
SUPERIOR/C SPC HNC		Tubo ad alta flessibilità per aspirazione e mandata di acidi, basi, idrocarburi alifatici, aromatici e clorurati, chetoni, aldeidi ed esteri. P.E. 16 bar. Adatto per prodotti alimentari, vegetali, animali ed alcoolici. Sottostrato in UHMWPE . Conforme alle norme EN 12115 - type Ω/T e copertura resistente alla fiamma secondo le norme TRbF 131 - Teil 2 § 5.5 . Rispondente agli standard F.D.A.
ECOTRUCK/10NL BLN		Tubo long length per mandata di urea acquosa (AUS 32 / AIR1 - AdBlue) nei motori diesel per ridurre le quantità di NOx dai gas di scarico secondo i parametri europei EURO IV ed EURO V . P.E. 10 bar.

NEW!

TUBI PER PRODOTTI CHIMICI

CHIMTUB/10AC		<p>Tubo in gomma cord idoneo per mandata di prodotti chimici, acidi organici e inorganici anche ad alta concentrazione, sali, basi, chetoni e vernici a base acquosa e tinture di tessuti. - <i>Softwall rubber hose suitable for delivery chemical products, organic and inorganic acids at high concentration too, sales and bases, ketons and water basis paint. Suitable also for dyestuff for cloths.</i></p> <p>Temp.: -35°C +100°C. - I.D.: 20 - 51 mm. - W.P. 10 BAR.</p>
CHIMTUB/SPL10/AC		<p>Tubo in gomma spiralato liscio idoneo per mandata e aspirazione di prodotti chimici, acidi organici e inorganici anche ad alta concentrazione, sali, basi, chetoni e vernici a base acquosa e tinture di tessuti. - <i>Hardwall smooth cover rubber hose suitable for suction and delivery chemical products, organic and inorganic acids at high concentration too, sales and bases, ketons and water basis paint. Suitable also for dyestuff for cloths.</i></p> <p>Temp.: -35°C +100°C. - I.D.: 19 - 102 mm. - W.P. 10 BAR.</p>
CHIMTUB/16L/ UHMWPE		<p>Tubo in gomma spiralato liscio idoneo per aspirazione e mandata di una vasta gamma di prodotti chimici, petroliferi e olii. - <i>Hardwall smooth cover rubber hose suitable for suction and delivery of a wide range of chemical, petroleum products and oils.</i></p> <p>Norma di riferimento: F.D.A.</p> <p>Temp.: -25°C +100°C. - I.D.: 19 - 60 mm - W.P. 16 BAR.</p>
SUPERIOR/16HDN		<p>Tubo in gomma cord idoneo per mandata di una vasta gamma di prodotti chimici, alimentari, petroliferi e olii. - <i>Softwall rubber hose suitable delivery of a wide range of chemical, alimentary, petroleum products and oils.</i> Norma di riferimento: F.D.A.</p> <p>Temp.: -25°C +100°C. - I.D.: 8 - 25 mm. - W.P. 16 BAR.</p>
SUPERIOR/16HF/ SBB		<p>Tubo in gomma spiralato liscio idoneo per aspirazione e mandata di una vasta gamma di prodotti chimici e olii. Impiegato anche per prodotti alimentari, vegetali, animali e alcolici. - <i>Hardwall smooth cover rubber hose suitable for suction and delivery of a wide range of chemical, petroleum products and oils. Suitable also for animal, vegetable, foodstuffs and alcoholic drinks.</i> Norma di riferimento: EN 12115-199</p> <p>Temp.: -25°C +100°C. - I.D.: 19 - 102 mm. - W.P. 16 BAR.</p>
VERNIPOMP/HT		<p>Tubo in gomma spiralato liscio idoneo per aspirazione e mandata di vernici i cui solventi non contengano idrocarburi alifatici, aromatici e clorurati. - <i>Hardwall smooth cover rubber hose suitable for suction and delivery of paints with solvents non containing aromatic, aliphatic and chlorinated hydrocarbons.</i></p> <p>Temp.: -40°C +100°C. - I.D.: 13 - 25 mm. - W.P. 10 BAR.</p>
GPH/20NL		<p>Tubo in gomma long length multiuso. - <i>General purpose long length rubber hose.</i> Norma di riferimento: BS 2050.</p> <p>Temp.: -40°C +120°C. - I.D.: 10 - 25 mm. - W.P. 20 BAR.</p>