

TUBI PER ABRASIVI

SABBIA/18
SABBIA/12



Tubo in gomma cord per mandata di sabbia o graniglia metallica negli impianti di sabbiatura. - *Long lasting heavy duty softwall rubber hose suitable for delivery of sand and cast steel shot, used in the sand blasting service.*

Norma di riferimento: ISO DIN 53516: max 50mm³±5.
Temp.: -40°C +70°C. - I.D.: 13 - 102 mm. - W.P. 12 - 18 BAR.

INTOTUB/40



Tubo in gomma cord per lancio di betoncino, intonaco e gesso. - *Softwall rubber hose engineered for plaster and concrete spraying.*
Norma di riferimento: ISO DIN 53516: max 75mm ±5.
Temp.: -40°C +70°C. - I.D.: 25 - 51 mm. - W.P. 40 BAR.

CEMENTUB/10



Tubo in gomma cord per mandata di cemento, sabbia umida e materiali abrasivi secchi. - *Softwall bulk materials handling rubber hose suitable for delivery of cement, wet sand and dry abrasive materials.*
Temp.: -40°C +70°C. - I.D.: 76 - 110 mm. - W.P. 10 BAR.

CEMENTUB/SP10L



Tubo in gomma spiralato liscio idoneo per aspirazione e mandata di cemento, malte liquide, abrasivi di piccola granulometria. - *Hardwall smooth cover rubber hose suitable for suction and delivery of cement and abrasive powders.*
Temp.: -40°C +70°C. - I.D.: 50 - 150 mm. - W.P. 10 BAR.

SABBIA/SP10L/PA



Tubo in gomma spiralato liscio idoneo per aspirazione e mandata in impieghi gravosi di sabbia, vetro, ceramica o graniglia metallica. - *Long lasting heavy duty hardwall smooth cover rubber hose suitable for suction and delivery of sand, glass, ceramics and cast steel shot.*
Temp.: -40°C +70°C. - I.D.: 50 - 150 mm - W.P. 10 BAR.

ABRAPOMP/PU



Tubo in pvc con spirale pvc utilizzato per il trasporto in continuo dell'intonaco premiscelato dai silos all'intonacatrice. - *Pvc wire pvc hose used for continuous conveyance of premixed plaster from silos to the plaster-sprayer.*
Temp.: -10°C +60°C. - I.D.: 45 - 60 mm

AIR - FLEX/PU



Tubo in poliuretano con spirale pvc idoneo per aspirazioni di polveri e altro materiale abrasivo. - *Pvc wire polyurethane hose suitable for suction of dust and other abrasive material.*
Temp.: -25°C +85°C. - I.D.: 20 - 250 mm.

AIR - FLEX/PU/AS



Tubo in poliuretano con spirale pvc idoneo per aspirazioni di polveri e altro materiale abrasivo. Antistatico. - *Pvc wire polyurethane hose suitable for suction of dust and other abrasive material. Antistatic hose.*
Temp.: -25°C +85°C. - I.D.: 20 - 150 mm.

ABRASPIR/PU-BOR



Tubo in poliuretano con spirale d'acciaio ramata per aspirazioni di polveri, trucioli e altro materiale abrasivo, vapori chimici, idrocarburi, oli e prodotti alimentari. - *Copper plated steel wire polyurethane hose suitable for suction of dust, saw-dust and other abrasive material, chemicals steams, hydrocarbons, oils and alimentary products.*
Spessore/Thickness PU: 0.045
Temp.: -40°C +90°C. - I.D.: 40 - 300 mm - W.P. 0.03 - 0.50 BAR.

ABRASPIR/PU-BOR



Tubo in poliuretano con spirale d'acciaio ramata per aspirazioni di polveri, trucioli e altro materiale abrasivo, vapori chimici, idrocarburi, oli e prodotti alimentari. - *Copper plated steel wire polyurethane hose suitable for suction of dust, saw-dust and other abrasive material, chemicals steams, hydrocarbons, oils and alimentary products.*
Spessore/Thickness PU: 0.060
Temp.: -40°C +90°C. - I.D.: 40 - 300 mm - W.P. 0.03 - 0.50 BAR.

ABRATUB/PU/YV



Tubo in pvc con spirale in pvc idoneo per aspirazioni di materiale abrasivo. - *Pvc wire pvc hose suitable for suction of abrasive materials.*
Temp.: -20°C +60°C. - I.D.: 80 - 152 mm - W.P. 2 - 4 BAR.

TUBI PER ABRASIVI

DRAGA/12 50N



Per mandata di betonino, intonaci e prodotti abrasivi a corredo di macchine Spritz-Beton. Elevata resistenza alle cuspidi. P.E. 12 bar.

DRAGA/40 50N



Per operazioni di pompaggio e consolidamento ad alta pressione d'intonaci e materiali abrasivi a bassa granulometria. P.E. 40 bar.

DUNA/12 70N



Per mandata di sabbia silicea, graniglia metallica, corindone e materiali abrasivi in genere. Studiato per impianti di sabbiettura. P.E. 12 bar.

SFUCEM 40N



Per mandata di cemento in polvere, malte liquide e prodotti abrasivi di piccola granulometria. Utilizzato per sistema pneumatico di silos di stoccaggio e di autocisterne. P.E. 6 bar.

DRAGA/M60



Tubo con rinforzi metallici per lancio di calcestruzzo. Adatto per SCC (Self Compacting Concrete). Fornito normalmente in pezzature d'impiego complete di raccordi Victaulic 62/64 HRC. P.E. 85 bar.

DRAGA/M80



Tubo con rinforzi metallici per lancio di calcestruzzo. Adatto per SCC (Self Compacting Concrete). Fornito normalmente in pezzature d'impiego complete di raccordi Victaulic 62/64 HRC. P.E. 100 bar.

DUNA/SPL10 70N



Per aspirazione e mandata di sabbia, graniglia metallica, corindone ed abrasivi in genere di media granulometria. P.E. 10 bar.

SFUCEM/SPL 40N



Per aspirazione e mandata di cemento in polvere, malte liquide e prodotti abrasivi di piccola granulometria. Utilizzato per sistema pneumatico di silos di stoccaggio e di autocisterne. P.E. 5 bar.