



Utensili Pneumatici e Cordless

Hammerhead
Ingersoll Rand
Innovazione tecnologica



Prezzi validi fino al 31/08/2011
Prezzi netti, IVA esclusa.

Cordless IQ^v

W360

- 19,2 V
- 488 Nm
- Solo 2,82 kg
- Meccanismo ad impulso Twin-Cam



W360 attacco quadro 1/2" (solo utensile)

W360-2L kit con 2 batterie Li-Ion e caricatore universale | 599,-

W175, W150 o W150QC

- 14,4 V
- 237 Nm (W175) o 203 Nm (W150 e W150QC)
- Solo 2,05 kg
- Meccanismo ad impulso Twin-Cam



W175 attacco quadro 1/2" (solo utensile)

W150 attacco quadro 3/8" (solo utensile)

W150QC esagono 1/4" (solo utensile)

W175-2L, W150-2L ou W150QC-2L
kit con 2 batterie Li-Ion e caricatore universale | 489,-

R385, R380, R145 o R140

- 14,4 V, 94 Nm, 225 giri/min (R385 o R380)
- 7,2 V, 34 Nm, 225 giri/min (R145 o R140)

R385 attacco quadro 1/2" (solo utensile)

R380 attacco quadro 3/8" (solo utensile)

R145 attacco quadro 3/8" (solo utensile)

R140 attacco quadro 1/4" (solo utensile)

R385-2L ou R380-2L

kit con 2 batterie Li-Ion e caricatore universale

R145-2L ou R140-2L

kit con 2 batterie Li-Ion e caricatore universale



489,-

379,-

NOVITÀ

GS25 o GR25

- 14,4 V
- 0,25 kW
- 27 500 giri/min (GS25) o 20 000 giri/min (GR25)
- Pinze da 6 mm e 1/4" incluse



GS25 smerigliatrice (solo utensile)

GR25 smerigliatrice (solo utensile)

GS25-2L ou GR25-2L

kit con 2 batterie Li-Ion e caricatore universale

| 399,-

NOVITÀ

D650S o D550S

- Mandrino autoserrante: 13 mm
- 2 velocità: 0 - 360 o 0 - 1 300 giri/min
- Frizione di precisione a 17 posizioni
- 73 Nm (D650S)
- 62 Nm (D550S)



D650S 19,2 V (solo utensile)

D550S 14,4 V (solo utensile)

D650S-2L kit con 2 batterie Li-Ion e caricatore universale

D550S-2L kit con 2 batterie Li-Ion e caricatore universale | 459,-

D040

- 7,2 V
- Mandrino standard: 6 mm
- 0 - 1 100 giri/min
- 4,5 Nm
- Solo 1,15 kg e 176 mm



D040 7,2 V (solo utensile)

D040-2L kit con 2 batterie Li-Ion e caricatore universale

| 289,-

TL10

- 160 LUX
- Compatibile con tutte le batterie IQ^v 7,2 V, 14,4 V o 19,2 V

TL10 (solo utensile)



| 79,-

"SmartPack"

- Contiene: W360, D650S, TL-10, 2 batterie Li-Ion e caricatore universale

"SmartPack"



HAMMERHEAD



La potenza di un avvitatore nel corpo di un cricchetto

Chiavi a cricchetto pneumatiche 1/4", 3/8" e 1/2"

NOVITÀ



1207MAX-D3 o 1207MAX-D4

- 88 Nm – 200 giri/min
 - Carcassa in composito
 - Regolatore di potenza
 - Sfiato dell'aria regolabile a 360°
- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1207MAX-D3 attacco quadro 3/8" | 169,- |
| 1207MAX-D4 attacco quadro 1/2" | 169,- |



107XPA o 1077XPA

- 73 Nm – 160 giri/min
- Sfiato dell'aria regolabile a 360°
- Leva di avviamento a velocità variabile

107XPA attacco quadro 3/8"	119,-
1077XPA attacco quadro 1/2"	119,-

NOVITÀ



1105MAX-D2 o 1105MAX-D3

- 41 Nm – 300 giri/min
- Solo 0,65 kg e 187 mm
- Carcassa in composito
- Regolatore di potenza

1105MAX-D2 attacco quadro 1/4"	159,-
1105MAX-D3 attacco quadro 3/8"	159,-

NOVITÀ



105-D2 o 105-D3

- 34 Nm – 250 giri/min
- Solo 0,64 kg e 186 mm
- Leva di avviamento a velocità variabile

105-D2 attacco quadro 1/4"	119,-
105-D3 attacco quadro 3/8"	119,-

Kit busole



SK2M12



SK3M10



SK4M3L



SK4M14

- SK2M12 kit busole 1/4" (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 mm, prolunga 50 mm, prolunga 100 mm)
- SK3M10 kit busole 3/8" (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 mm)
- SK4M3L kit busole 1/2", lunghezza maggiore (17, 19 e 21 mm)
- SK4M14 kit busole 1/2" (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 e 24 mm)

45,-
35,-
35,-
55,-

Avvitatori Pneumatici ad Impulso 1/4", 3/8" e 1/2"

NOVITÀ

2101XP, 2102XP o 2101XP-QC

- 61 Nm
- Solo 0,62 kg e 159 mm
- Carcasa in composito
- Controllo di reversibilità con una sola mano

2101XP attacco quadro 1/4"

179,-

2102XP attacco quadro 3/8"

179,-

2101XP-QC esagono 1/4"

179,-



2135QTIMAX

- 1054 Nm
- Solo 1,84 kg e 187 mm
- Meccanismo ad impulso Twin-Hammer
- Costruzione in titanio e composito
- Controllo di reversibilità con una sola mano
- Regolatore di potenza a 4 posizioni

2135QTIMAX attacco quadro 1/2"

339,-



2115QTIMAX o 2125QTIMAX

- 450 Nm (2125QTIMAX)
- Solo 1,14 kg e 155 mm
- Meccanismo ad impulso Twin-Hammer
- Costruzione in titanio e composito
- Controllo di reversibilità con una sola mano
- Regolatore di potenza a 4 posizioni

2115QTIMAX attacco quadro 3/8"

299,-

2125QTIMAX attacco quadro 1/2"

299,-



2135XP

- 935 Nm
- Solo 1,9 kg
- Meccanismo ad impulso Twin-Hammer
- Carcasa in composito
- Controllo di reversibilità con una sola mano
- Regolatore di potenza a 4 posizioni

2135XP attacco quadro 1/2"

259,-



- 410 Nm (2125XP)
- Solo 1,14 kg e 155 mm
- Meccanismo ad impulso Twin-Hammer
- Carcasa in composito
- Controllo di reversibilità con una sola mano
- Regolatore di potenza a 4 posizioni

2115XP attacco quadro 3/8"

239,-

2125XP attacco quadro 1/2"

239,-



2130XP

- 816 Nm
- Solo 1,9 kg
- Meccanismo ad impulso Twin-Hammer
- Carcasa in composito
- Regolatore di potenza

2130XP attacco quadro 1/2"

179,-



231GXP

- 610 Nm
- Meccanismo ad impulso Twin-Hammer
- Regolatore di potenza a 5 posizioni

231GXP attacco quadro 1/2"

149,-



236

- 610 Nm
- Meccanismo ad impulso Jumbo-Hammer
- Regolatore di potenza a 2 posizioni

236 attacco quadro 1/2"

109,-



Avvitatori Pneumatici ad Impulso

HAMMERHEAD

La potenza di un avvitatore
nel corpo di un cricchetto



2015MAX attacco quadro 3/8"
2025MAX attacco quadro 1/2"

349,-
349,-

MAX Potenza

244 Nm di coppia massima e 7 100 giri/min.
Meccanismo ad impulso senza reazione.

MAX Controllo

Grilletto leggero ultra sensibile, regolazione di potenza ad anello con due posizioni.

MAX Accesso

L'altezza di 50 mm della testata la rende ideale in spazi ristretti e difficili.

2141S o 2151S

- 1 627 Nm
- Solo 3,24 kg e 211 mm (2141S)
- Meccanismo ad impulso Twin-Hammer
- Carcassa in composito
- Controllo di reversibilità con una sola mano
- Regolatore di potenza a 4 posizioni

2141S attacco quadro 3/4"
2151S attacco quadro 1"

629,-
649,-



NOVITÀ

259

- 1 424 Nm
- Solo 4,0 kg e 218 mm
- Meccanismo ad impulso Swinging-Hammer
- Regolatore di potenza

259 attacco quadro 3/4"

399,-



295A o 295A-6

- 2 400 Nm.
- Raggiunge i 1 356 Nm in meno di 2 secondi
- Meccanismo ad impulso Swinging-Hammer
- Progettati per operare a 8,3 bar di pressione
- Regolatore di potenza a 3 posizioni

295A attacco quadro 1", albero standard
295A-6 attacco quadro 1", albero lungo

659,-
699,-



285B o 285B-6

- 2 400 Nm
- Raggiunge i 1 356 in meno di 2 secondi
- Meccanismo ad impulso Swinging-Hammer

- Progettati per operare a 8,3 bar di pressione
- Regolatore di potenza a 3 posizioni

285B attacco quadro 1", albero standard
285B-6 attacco quadro 1", albero lungo

629,-
669,-



Accessori:

- SK2M12 kit busole 1/4" (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 mm, prolunga 50 mm, prolunga 100 mm)
- SK3M10 kit busole 3/8" (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 mm)
- SK4M3L kit busole 1/2", lunghezza maggiore (17, 19 e 21 mm)
- SK4M14 kit busole 1/2" (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 e 24 mm)
- SK6M6L valigetta bussole 3/4" Valigetta anti-choc con 6 bussole esagonali (24, 27, 30, 32, 33 e 36 mm - Lunghe 90 mm)
- SK8M4L valigetta bussole 1" Valigetta anti-choc con 4 bussole esagonali (27, 30, 32, 33 e 36 mm - Lunghe 90 mm)
- E8175MM prolunga per avvitatori da 1" Lunghezza 175 mm
- 67-LBK1 kit lubrificante per testa ad angolo e gruppo trasmissione
- 105-LBK1 kit lubrificante per avvitatori con carcassa metallica
- 115-LBK1 kit lubrificante per avvitatori con carcassa composito

45,-
35,-
35,-
55,-
105,-
99,-
34,-
32,-
32,-
32,-

Smerigliatrici, levigatrici e lucidatrici pneumatiche

NOVITÀ

3103XP o 3128XP

- 0,15 kW
- Solo 0,45 kg e 127 mm
- Carcasa in composito
- 2 velocità: 10 000 o 15 000 giri/min

3103XP levigatrice 50 e 76 mm

3103K kit levigatrice 50 e 76 mm con abrasivi

3128XP levigatrice roto-orbitale 76 mm, corsa 5 mm

3128K kit levigatrice roto-orbitale 76 mm con abrasivi

149,-

189,-

169,-

219,-



NOVITÀ

3129XP

- 0,22 kW
- Solo 0,60 kg e 152 mm
- Carcasa in composito
- 2 velocità: 3 500 o 6 000 giri/min

3129XP lucidatrice 76 mm

3129K kit lucidatrice 76 mm con accessori

169,-

199,-



3108-EU o 3102-EU

- 0,25 kW
- 25 000 giri/min (3108-EU) o 20 000 giri/min (3102-EU)
- Solo 0,58 kg e 171 mm
- Carcasa in composito
- Pinze da 6 mm e 1/4" incluse

3108-EU smerigliatrice per stampi

3102-EU smerigliatrice ad angolo

109,-

149,-



NOVITÀ

3445MAX-M o 345MAX-M

- 0,75 kW
- 12 000 giri/min

3445MAX-M 115 mm

345MAX-M 125 mm

349,-

349,-



LA429-EU

- 0,42 kW
- 22 000 giri/min
- Contiene: pinze da 6 mm e 3 mm e 10 mole

LA429-EU

99,-



317A

- 0,35 kW
- 18 000 giri/min
- Piattorello: Ø 76, 100 e 127 mm
- Regolatore di potenza

317A

109,-



4151-HL o 4151-HL-2

- Orbita 5 mm
- 0,15 kW - 12 000 giri/min
- Solo 0,86 kg
- Regolatore di potenza
- Carcasa in composito

4151-HL 152 mm

4151-HL-2 152 mm, impugnatura lunga

209,-

219,-



4152-HL o 4152-HL-SR

- Orbita 2,5 mm
- 0,15 kW - 12 000 giri/min
- Solo 0,86 kg
- Regolatore di potenza
- Carcasa in composito

4152-HL 152 mm

4152-HL-SR 75 mm

209,-

229,-

Trapani pneumatici e utensili speciali

NOVITÀ

7804XP

- Mandrino standard: 6 mm
- 0,12 kW
- 1 600 giri/min
- Carcasa in composito
- Controllo di reversibilità con una sola mano



7804XP

| 129,-

7802A Serie

- Mandrino: 10 mm
- 0,38 kW
- 2 000 giri/min



7802A mandrino standard

| 119,-

7802AKC mandrino autoserrante

| 119,-

7802RA mandrino standard, reversibile

| 129,-

7802RAKC mandrino autoserrante, reversibile

| 129,-

7803A Serie

- Mandrino: 13 mm
- 0,38 kW
- 500 giri/min



7803A mandrino standard

| 189,-

7803AKC mandrino autoserrante

| 189,-

7803RA mandrino standard, reversibile

| 209,-

7803RAKC mandrino autoserrante, reversibile

| 209,-

Filtri, regolatori, lubrificatori

- Campo temperatura: -5 a + 52 °C
- Massima pressione di esercizio: 10,3 bar
- Manometro: 0 a 9,7 bar
- Elemento filtro, 5 µ
- Scarico manuale
- Tazza in policarbonato



C381B1-800 1/4", 28,8 L/s

| 79,-

C383D1-800 1/2", 70,8 L/s

| 179,-

4429

- 5 750 corse al minuto
- Leva di avviamento a velocità variabile




4429

| 189,-

P4FS-6 lame, 6 pezzi (12 denti per cm)

P4CS-6 lame, 6 pezzi (10 denti per cm)



| 14,-

| 14,-

LA418A-EU

- 20 000 corse al minuto
- Movimento pendolare 3°
- Fornito senza lame



LA418A-EU

| 219,-

LA426-EU o LA427-EU

- Corsa: 67 mm
- 2 500 colpi al minuto
- Regolatore di potenza
- Contiene: scalpelli, 6 pezzi



LA426-EU attacco rotondo

| 99,-

LA427-EU attacco esagonale

| 99,-

Mandrino rapido, scalpelli



9510 mandrino rapido

| 21,-

116-K5 scalpelli, attacco rotondo, 10,2 mm (5 pezzi)

| 36,-

116H-K5 scalpelli, attacco esagonale, 10,2 mm (5 pezzi)

| 34,-

Limitazione di coppia in avvitamento per una maggiore sicurezza in fase di montaggio

515.1200 ^{1/2"} Avvitatore ad aria compressa mini

Maneggevole e compatto avvitatore da 1/2"
con grande potenza

- Un peso minimo, 1,2 kg / dimensioni ridotte
L= 153mm
- Inversione con una sola mano tramite leva
- Struttura in lega ultraleggera antiurto
- Impugnatura isolata contro il freddo
- Pneumatico con tubo di scarico integrato
- Con limitazione di coppia
- Ideale anche per gommisti
- Raccordo ad innesto 7,2 mm in dotazione
- Preserraggio ottimale per il serraggio finale professionale con chiave dinamometrica.



con limitazione di
coppia in avvitamento

Pesa solo 1,2 kg
ed è poco rumoroso



189,00
€